

Gulvlem type ECO

- Rustfrit stål



Gulvlemmen System ECO er lavet af 2 mm rustfrit stål.

- ◆ Lemmen kan leveres i karmhøjde 50 mm (120 mm kan leveres på forespørgsel.)
- ◆ Rammen indstøbes i terræn. Lemmen udfyldes og evt. støbegitter i bunden.
- ◆ Låget løftes i hjørnepunkterne ved hjælp af de medfølgende løftenøgler.
- ◆ (Easylifter kan tilkøbes som ekstra).
- ◆ Kan udfyldes med gips, fliser, beton, Syntetisk harpiks, granit, terrazzoplader, træ og hårde gulvbelægninger.
- ◆ Andre materialer er også mulige.



Belastning

Op til 15 kN vægtbelastning i henhold til EN 124 (klasse A15)

Materiale:

Ramme og lem af 2 mm rustfrit stål.

Anvendelsesområder:

Til gulvskakte indendørs eller udendørs.

Åbening:



Hvert brønddæksel leveres med løftenøgler og monteringsvejledning.

Montering:

Monteringen skal udføres professionelt jf vores montagevejledning finde sted.

Specialmål:

Specialmål eller flerdelte versioner kan leveres på forespørgsel



Vare nr.	Ydre ramm: (mm)	Gennemgangsmål (mm)	Vægt (kg)	Vægtbelastning
Højde: 50 mm				
LLECO-400400E50	400x400	320x320	7	A15
LLECO-500500E50	500x500	420x420	9	A15
LLECO-600600E50	600x600	520x520	12	A15
LLECO-700700E50	700x700	620x620	16	A15
LLECO-800800E50	800x800	720x720	19	A15
LLECO-900900E50	900x900	820x820	24	A15
LLECO-10001000E50	1000x1000	920x920	27	A15