Elektro loftlem

Loftlem med elektrisk saksestige

Loftlem til indvendig adgang mellem etager. Saksestigen i aluminium køres elektrisk ind og ud. Karm og lemunderside er hvide.

Funktion og udførelse

• Støjsvagt 24 V-drev med nødstrømsforsyning. Vægmonteret tryk til betjening.

• Automatisk endestop og sikkerhedsstop. Teleskophåndliste medfølger fra 110 cm åbningslængde.

• Standardkarm 24 cm. Specialudførelser følger producentens modelskema.



Original producentillustration.

Tekniske data

Egenskab	Oplysning i producentmaterialet
Samlet element, U-værdi[1]	0,58 W/m²K
Stigens angivne belastning	200 kg
Støbte trin, bredde × dybde	25-38 cm × 14 cm
Profiltrin, modelafhængigt	43-58 cm × 16 cm
Luftgennemtrængelighed[2]	Klasse 4
Driftsspænding	24 V
Standardkarmhøjde	24 cm
Montagespillerum	2 cm

[1] Prøvet efter EN ISO 12567-1 af ift Rosenheim.
[2] Prøvet efter DIN EN 12207 / 12114 af ift Rosenheim.

KLADDE - afventer fælles frigivelse

Elektro loftlem

Mål, varianter og montage

Mål er angivet i cm. Åbning, rumhøjde, trinantal og karmhøjde skal passe sammen. Målområderne kan ikke frit kombineres.

Standardudførelser

Åbning	Rumhøjde	Karmhøjde
120 × 70	220-279	24
130 × 70	220-279	24
140 × 70	220-279	24

Specialudførelser efter målskema

Egenskab	Målområde / betingelse
Rumhøjde	185-460
Trinantal	8-16, afhængigt af rumhøjden
Karmhøjde	24-159,9
Karmdeling	Vandret deling fra 125 cm karmhøjde

Åbningsmål og fri udfoldningsplads følger den konkrete modeltegning. Større profiltrin afhænger af udførelsen. Oplys færdig rumhøjde, åbning og dæktykkelse ved bestilling.

Betjening og montage

Fastgørelse og eltilslutning udføres efter originalvejledningen. Placering af betjeningsknap og adgang fra den anden side af lemmen afklares i projektet. Efter montage afprøves betjening, automatisk endestop, sikkerhedsstop og nødstrøm. Dette datablad erstatter ikke modeltegningen eller montagevejledningen.

Producentgrundlag: Roto 2026, gyldigt fra 01.06.2026, trykte sider 40-41.

KLADDE - afventer fælles frigivelse