Exclusive loftlem

Indvendig loftlem med manuel saksestige

Loftlem med saksestige i aluminium til adgang mellem etager. Stigen foldes sammen over lemmen, når adgangen er lukket. Karm og lemunderside er hvide.

Funktion og udførelse

• Manuel saksestige med let betjening og støbte aluminiumtrin.

• Teleskophåndliste medfølger fra 90 cm åbningslængde.

• Standardtilbehør omfatter betjeningsstang, montageskruer og hvide afdækningslister i plast.



Original producentillustration.

Tekniske data

Egenskab	Oplysning i producentmaterialet
Samlet element, U-værdi	0,58 W/m²K
Stigens angivne belastning	200 kg
Trin, bredde × dybde	20-38 cm × 14 cm
Luftgennemtrængelighed	Klasse 4
Standardkarmhøjde	24 cm
Montagespillerum	2 cm
Profiltrin, modelafhængigt	43-58 cm × 16 cm
Karm og lemunderside	Hvid belægning

U-værdi prøvet efter DIN ISO 12567-1 af ift Rosenheim.

KLADDE - afventer fælles frigivelse

Exclusive loftlem

Mål, udførelse og montage

Mål er angivet i cm. Åbning, rumhøjde, trinantal og karmhøjde skal passe sammen. Målområderne kan ikke frit kombineres.

Standardudførelser

Åbning	Rumhøjde	Karmhøjde
120 × 60 / 120 × 70	220-279	24
130 × 70 / 140 × 70	220-279	24

Specialudførelser efter målskema

Egenskab	Målområde / betingelse
Rumhøjde	185-460
Trinantal	8-16, afhængigt af rumhøjden
Karmhøjde	20-159,9

Fra 125 cm karmhøjde angiver producenten vandret deling af karmen. Ved korte åbninger på 75 eller 80 cm angiver den markerede del af målskemaet en særskilt kombination af løs Designo-trælem og Piccolo Premium-stige. Kombinationsudførelsen følger sin egen modeltegning.

Tilvalg og montage

Efterbeklædning af lemmen kræver den særlige hængseludførelse, som ikke kan eftermonteres. Producenten angiver højst 15 mm beklædning og 10 kg/m² samt ændret U-værdi til 0,80 W/m²K for dette tilvalg. Oplys hulmål, færdig rumhøjde, dækopbygning og fri udfoldningsplads. Fastgørelse og tilbehør følger originalvejledningen. Kontrollér lem, låsning, stige og håndliste efter montage.

Databladet erstatter ikke modeltegningen eller originalvejledningen.

Producentgrundlag: Roto 2026, gyldigt fra 01.06.2026, trykte sider 42-43.

KLADDE - afventer fælles frigivelse