Stållem EI₂ 90

Indvendig loftlem med manuel saksestige

Brandklassificeret loftlem til adgang mellem etager. Producenten angiver 90 minutters brandmodstand ved påvirkning nedefra. Saksestigen er udført i aluminium.

Funktion og udførelse

• Karm og lem i galvaniseret, grundmalet stål. De grundede ståldele færdigmales efter montage.

• Profilrammen kan afmonteres for montage ovenfra.

• Manuel betjening. Teleskophåndliste medfølger fra 90 cm åbningslængde.



Original producentillustration.

Tekniske data

Egenskab	Oplysning i producentmaterialet
Brandpåvirkning	90 minutter nedefra
Samlet element, U-værdi	0,93 W/m²K
Stigens angivne belastning	200 kg
Støbte trin, bredde × dybde	20-38 cm × 14 cm
Standardkarmhøjde	24 cm
Montagespillerum	2 cm
Profiltrin, modelafhængigt	43-58 cm × 16 cm
Overflade	Galvaniseret og grundmalet stål

U-værdi for det samlede element ifølge producentens 2026-materiale.

KLADDE - afventer fælles frigivelse

Stållem EI₂ 90

Mål, brandkrav og montage

Mål er angivet i cm. Åbning, rumhøjde, trinantal og karmhøjde skal passe sammen. Målområderne kan ikke frit kombineres.

Specialudførelser efter målskema

Egenskab	Målområde / betingelse
Rumhøjde	220-460
Trinantal	9-16, afhængigt af rumhøjden
Karmhøjde	24-161,9
Åbningsbredder	60-120 / 60-76 / 82-120 - modelafhængigt

Målskemaets åbningslængder omfatter 90, 100, 110, 120, 130, 140 og 155-160 cm samt delt 160-160 cm. Længde, bredde, rumhøjde og udfoldningsplads fastlægges sammen på modeltegningen. Korte åbninger på 78 eller 80 cm er kun angivet ved 24 cm karmhøjde.

Brandkrav og konstruktion

EI₂ 90 er her angivet for brandpåvirkning nedefra. Producenten henviser til IBS Linz-klassifikation med reference til EN 13501-2:2023. Fastgørelse, brandfuge, dækopbygning og understøttende konstruktion følger klassifikationsrapporten og originalvejledningen for den konkrete udførelse.

Betjening og montage

Kontrollér lem, låsning, manuel stige og håndliste efter montage. Større profiltrin afhænger af udførelsen. Betjeningsstang, montageskruer og montagefirkant er angivet som standardtilbehør. Oplys hulmål, færdig rumhøjde, dækopbygning og adgangsforhold ved bestilling. Databladet erstatter ikke modeltegning eller originalvejledning.

Producentgrundlag: Roto 2026, gyldigt fra 01.06.2026, trykte sider 60-61.

KLADDE - afventer fælles frigivelse