miniLine

Brandklassificeret loftlem med saksestige

Kompakt saksestige i aluminium med træloftlem. Vælg EI₂ 30, EI₂ 30 Plus eller EI₂ 60 efter projektets brandkrav og påvirkningsretning.

Funktion og udførelse

• Karm i hvid B1-spånplade og lem med hvid belægning på begge sider.

• Drejelås med dobbeltrigel og tætning hele vejen rundt.

• Teleskophåndliste, montageskruer, betjeningsstang, hvide afdækningslister og det angivne montageskum er standardtilbehør.



Original producentillustration.

Tekniske data

Egenskab	Oplysning i producentmaterialet
Samlet element, U-værdi[1]	0,92 W/m²K
Stigens angivne belastning	150 kg
Trin, bredde × dybde	28-33 cm × 8 cm
Luftgennemtrængelighed[2]	Klasse 4
Standardkarmhøjde	22 cm
Montagespillerum	1,5 cm
Lukning	Drejelås med dobbeltrigel

[1] Prøvet efter EN ISO 12567-1 af ift Rosenheim.
[2] Prøvet efter DIN EN 12207 / 12114 af ift Rosenheim.

KLADDE - afventer fælles frigivelse

miniLine

Mål, varianter og montage

Mål er angivet i cm. Åbning, rumhøjde, trinantal og karmhøjde skal passe sammen. Målområderne kan ikke frit kombineres.

Brandvariant og påvirkningsretning

Variant	Brandpåvirkning	Tid
EI₂ 30	Nedefra	30 minutter
EI₂ 30 Plus	Oppefra	30 minutter
EI₂ 60	Nedefra	60 minutter

Producenten henviser til IBS Linz-rapporter med reference til EN 13501-2:2023. Anvendelse i den konkrete etageadskillelse og montage følger den valgte variants klassifikationsrapport og originalvejledning.

Standardudførelser

Åbning	Rumhøjde	Karmhøjde
110 × 60 / 110 × 70	225-275	22
120 × 60 / 120 × 70	225-275	22

Specialudførelser og afgrænsning

Det samlede målskema omfatter rumhøjder 200-325 cm, 9-13 trin og karmhøjder 22-80 cm. Tilgængelige kombinationer afhænger af åbning og brandvariant. EI₂ 60 er kun angivet op til 80 cm åbningsbredde. Ved korte åbninger 80-99,9 cm angiver producenten en særskilt kombination af løs trælem og Piccolo Premium. Den må ikke behandles som en standard-miniLine.

Montage og bestilling

Oplys hulmål, færdig rumhøjde, dækopbygning og krævet påvirkningsretning. Fastgørelse, brandfuge og tilbehør følger originalvejledningen og klassifikationsgrundlaget for netop den leverede udførelse.

Producentgrundlag: Roto 2026, gyldigt fra 01.06.2026, trykte sider 66-67.

KLADDE - afventer fælles frigivelse