Roto loftlem i stål EI₂30 / EI₂60 Elektro

Klassifikationsrapport om brandmodstand i henhold til EN 13501-2:2023, udstedt af IBS Linz.
Til brug i offentlige og erhvervsmæssige områder.
Den støjsvage 24 V-motor kører saksestigen automatisk ind og ud. Nødstrøm og manuel nødudløsning er indbygget.
Leveres monteringsklar med teleskophåndliste fra 115 cm åbningslængde, montageskruer, betjeningsstang og montagefirkant.



Produktegenskaber

Brandmodstandsdygtighed

- 30 eller 60 minutter* nedefra.
- Montering i træ- og armerede betonlofter, klassificering i kategori B.

Isolering / U-værdi

- Samlet bygningselement: 0,57 W/m²K**

Energieffektivitet

- Omløbende pakning.
- Isolering / U-værdi i afdækningen / sandwichkonstruktion.

Karmkasse/lem

- Stålplade, galvaniseret og grundmalet med omløbende profilramme.
- Lukning med snap-lock i bunden.
- Karmkassens højde: 24 cm (stålkasse).
- Tolerance: 2 cm.
- Max lofthøjde 4,6 m.

Stige

- Saksestige i aluminium.
- Trappetrin af trykstøbning: 25 - 38 cm, 14 cm dybde.
- Trin/profiltrin: 43 - 58 cm, 16 cm dybe.
- Bærevne max. 200 kg.

Elektronik

- Driftsspænding 24 volt, indgangsspænding 230 volt med Europlug.
  Støjsvag motor, nødstrømforsyning via batterier.
- Nødåbning til manuel betjening kan udløses både oppe- og nedefra.
- Automatisk stop og sikkerhedsstop.
  Indbygget betjeningspanel.

Roto loftlem i stål EI₂30 / EI₂60 Elektro

Lofthøjde	Antal trin								
op til 460 cm	16								
op til 430 cm	15								
op til 399 cm	14								
op til 369 cm	13								
op til 339 cm	12								
op til 309 cm	11								
op til 279 cm	10								
fra 220 til 250 cm	09								
Åbningslængde i cm (fra)		115	125	135	145	150	155	160	160-160
Lysåbning i cm		65-120				73-120			82-120
Karmkasse højde i cm		24-161.9							