Roto loftlem i stål EI₂30 / EI₂60 med saksestige

Klassifikationsrapport om Brandmodstandsevne i henhold til EN1363, EN1634, B3860 udstedt af IBS Linz.
Til brug i offentlige områder.
Saksestigen kan trækkes ud og klappes sammen med minimal fysisk kraft.
Trappen klarer let de ekstreme belastninger. Vi kan derfor anbefale den til brug i den offentlige sektor.
Klar til montering med standardtilbehør:
Medfølgende teleskophåndliste (strukturel åbningslængde på 100 cm og derover), monteringsskruer, betjeningsstang.



Produktegenskaber

Brandmodstandsevne.
- 30 eller 60 minutter* nedenfra.
- Montering i træ- og armerede betonlofter, klassificering i kategori B.

Isolering / U-værdi
- Samlet bygningselement: 0,57 W/m²K**.

Energieffektivitet
- Omløbende pakning.
- Isolering / U-værdi i dækslet / sandwichkonstruktion.

Karmkasse/lem
- Stålplade, galvaniseret og grundmalet med omløbende profilramme.
- Lukning med snap-lock i bunden.
- Karmkassens højde: 24 cm (stålkasse).
- Tolerance: 2 cm.
- Max lofthøjde 4,6 m.

Stige
- Aluminium saksestige.
- Trappetrin af trykstøbt materiale: 20 - 38 cm, 14 cm dybde.
- Trin/profiltrin: 43 - 58 cm, 16 cm dyb.

Tillæg for
- Sikkerhedsgelænder, top
- Lås i bundlem.
- Åbningshåndtag oppefra.
- Højere karmkasse.
- Trin i karmkasse.

Roto loftlem i stål EI₂30 / EI₂60 med saksestige

Lofthøjde	Antal trin								
op til 460 cm	16								
op til 430 cm	15								
op til 399 cm	14								
op til 369 cm	13								
op til 339 cm	12								
op til 309 cm	11								
op til 279 cm	10								
fra 220 til 250 cm	09								
Åbningslængde i cm (fra)		78* / 90	80* / 100	110	120	130	140	150	160-160
Åbningsbredde i cm		60-120							76-120
Karmhøjde i cm		24-161,9							

* 78 og 80 cm kan kun udføres med karmhøjde 24 cm.

Karmhøjde 24-24,9 cm er uden ekstra trin.

Tillægstrin: 25-39,9 cm: 0 | 40-71,9 cm: 1 | 72-101,9 cm: 2
102-131,9 cm: 3 | 132-161,9 cm: 4.

Muligheder og tilbehør

EI₂60-udførelse kan vælges mod tillæg.
Karmbredde 4, 5 eller 6 cm uden tillæg; 7, 8 og 15 cm som tilvalg.
Lemværn, skaktgelænder, komforttrin og RAL-lakering kan tilvælges.
Galvaniserede og grundmalede ståldele skal færdigmales efter montagen.